

Druckluftnagler Typ S 717-410

Das leichteste BeA-Gerät aus dem Stiftnagler-Programm für dünne Stifte 0,7 mm Ø und allerfeinste Heftungen. Durch einfaches Verstellen einer Führungsleiste verarbeitet das Gerät Stifte von 10 mm bis 17 mm Länge. Werden ausschließlich Stifte von 14 mm und 17 mm verwendet, empfiehlt sich der Einbau des Vorschiebers Nr. 14401372.



Anwendungsbereiche

Fixieren, Anstiften und Heften von vorgeleiteten Zierprofilen, Ornamenten, Rosetten aus Holz und Kunststoff, Zierleisten, Glasleisten

Länge: 225 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 149 mm

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Typ-Bezeichnung: | S 717-410 Standard |
| Artikel-Nr.: | 12000052 |
| Magazinbauart: | Seitenlader |
| Sicherung | - |
| Klammer-/Nageltyp: | Stifte Typ S 700 |
| Magazinkapazität, Stück: | 160 |
| Stäbe à Stück: | 2 x 80 |
| Arbeitsdruck: | 5 – 6 bar |
| Betriebsdruck max.: | 6 bar |
| Luftverbrauch/Schlag: | 0,3 Liter / 6 bar |
| Luftanschluß: | Ø 6 mm LW empfohlen |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: | L pA, 1s, d= 82 dB |
| Einzelereignis-Schallleistungspegel: | L WA, 1 s, d= 87 dB |
| Gewicht: | 1,01 kg |

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 liegt unter der Deklarationsgrenze nach EN 292-1, Anhang A.

Ausstattung: Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Innensechskantschlüssel SW 2, SW 2,5 und SW 3, Schalldämpfung. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, soweit es die Arbeitsgeschwindigkeit zulässt, die BeA-Einzelauslösung.

Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

| Artikel – Nr. | Bezeichnung |
|---------------|------------------------------|
| 14400590 | Schraubkappe mit Aufhängeöse |
| 14401372 | Vorschieber komplett |
| 14403330 | Anbauventil |
| 14403535 | Anbauhalter |
| 14400674 | Schraubkappe Alu |

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.



Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)


Druckluftnagler Typ S 717-410

Stifte Typ S 700



BeA Deutschland
Befestigungstechnik
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com

ein Unternehmensbereich der
Joh. Friedrich Behrens AG



| Bezeichnung | L = Länge mm |
|-------------|-----------------|
| S 710 NK | 10 |
| S 712 NK | 12 |
| S 714 NK | 14 |
| S 717 NK | 17 |

Auf Anfrage auch in anderen Längen und Ausführungen lieferbar.

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| NK = Stahl, verzinkt | BK = Stahl, blank | LM = Leichtmetall (Aluminium) | HZ = Haftmasse |
| NKS = Stahl, verzinkt extra hart | BKS = Stahl, blank extra hart | NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401 | DP = Sägeanschnitt |
| NKH = Stahl, verzinkt hart | MS = Messing | RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301 | SA = Stufenanschnitt |